

Общие технические требования:

1. Размеры (см. файл 03.leisuwash.option)
2. Водоснабжение: Обеспечение бесперебойной подачи воды не менее 3 куб.м./час
3. Электроснабжение: Сеть переменного тока частотой 50Гц, трехфазная, четырехпроводная, номинальное напряжение 380 В. присоединяемая мощность оборудования до 30 кВт.
4. Водоотведение: Предусмотреть сбор, очистку и утилизацию сточных вод и других загрязняющих факторов возникающих при эксплуатации автомобильной мойки - в соответствии с требованиями санитарных норм, Правил, экологических стандартов
5. Параметры температуры и относительной влажности в технологическом помещении и моечном боксе должны обеспечиваться круглогодично, температура град. С, 16-20;- относительная влажность %, 40-60
Температурный режим: t в боксе в зимний период должна быть не ниже +16 градусов С.
Вода должна быть пригодной для использования в системах мойки(смягченная, очищенная.)

Так же напоминаю, что для оборудования моечного поста понадобится:

- Компрессор (Remeza СБ4/С - 100LB75)
- Регулятор давления с манометром+переходник+быстросъём РАПИД
- Емкость для воды с поплавковым выключателем и датчиками уровня (не менее 2 куб.м.)
- Колесоотбойники
- Автоматические ворота/шлагбаум
- Весы электронные

На своих мойках мы используем систему обратного ОСМОСа (250 л/ч) для очистки воды перед смешиванием с химией.